

湖南石化职院教案

日 期	2019年10月30日	周次	第 八周	时数	4课时
教学单元	用CSS设计表格和表单样式				
教学目标	知识目标：网页中的表格 设置表格边框样式- 网页中的表单				
	技能目标：设置网页中的表格 设置表格的边框样式 熟练设置网页中的表单				
	素质目标：设置网页中的表格 设置表格的边框样式 熟练设置网页中的表单				
教学重点	1、 设置表格边框样式- 2、网页中的表单				
教学难点	网页中的表单				
教学方法	上课之前通过先讲解知识点目标让学生先预热,然后再进行代码讲解讲解完代码之后让学生自己练习,有不懂的学生再次进行讲解确保每一位学生都可以听懂				
教学手段	再每次讲解完代码之后让学生进行自己练习的过程中,在下面转督促学生去写代码并且看到学生又不会敲或者报错时,了解情况进行讲解最后总结学生所犯的错误				
教学内容及过程					

1.table标签		
table标签属性说明表		
属性名	用途	
border	表格边框宽度所占的像素点数	
width	制定表格的宽度	
height	指定表格的高度	
align	表格与其相邻文字的位置	
cellspacing	指定表格各单元之间的空隙	
cellpadding	指定单元格内容与单元格边界之间的空白距离的大小	
2.表格的边框样式		
表格边框字体样式语法说明表		
属性	描述	
border	简写属性，用于把针对四个边的属性设置在一个声明	
border-style	用于设置元素所有边框的样式，或者单独为各边设置边框样	
border-width	简写属性，用于为元素的所有边框设置宽度，或单独为各边	
border-color	简写属性，设置元素的边框可见部分的颜色	
border-bottom	简写属性，用于把下边框的所有属性设置到一个声明中	
border-bottom-color	设置元素下边框的颜色	
border-bottom-style	设置元素的下边框的样式	

border-bottom-width 设置元素的下边框的宽度 border-left 简写属性，用于把左边框的所有属性设置到一个声明中 border-left（包括border-right、border-top参考上述的border-bottom） 1.输入域标签——input :主要收集用户的信息 <pre><form> <input type="filed_name" name="type_name"> </form></pre> 参数 name 是输入域的名字 参数 type 代表的是输入域的类型 元素名 属性作用 text 文本框是一种让访问者输入内容的表单对象，通常被用来填写单个字或者简短的回答 radio 在一组待选项中只能选择唯一的答案，如性别选项 button 一般按钮，用来控制其他定义脚本的处理工作 checkbox 复选框，允许在待选项中选中一项以上的选项，每个复选框都是一个独立的元素，都必须有一个唯一的名称 submit 提交按钮，用来将输入的信息提交到服务器 hidden 隐藏域，用来收集或发送信息的不可见信息，对于网页的访问者来说，隐藏域是看不见的，当表单被提交时，隐藏域会将信息用你设置时定义的名称和值发送到服务器上 file 文件浏览按钮（上传文件），通过输入需要上传的文件路径或单击浏览器选择需要上传的文件 images 图片提交按钮 password 特殊的文本域，用于输入密码，当访问者输入文字，文字会被星号或其他符号代替，而输入的文字会被隐藏 reset 复位按钮，用来重置表单内容	
---	--

textarea参数说明表 <table><tr><th>元素名</th><th>属性作用</th></tr><tr><td>name</td><td>文本域名字</td></tr><tr><td>rows</td><td>文本域的行数</td></tr><tr><td>cols</td><td>文本域的列数</td></tr><tr><td>value</td><td>文本域的默认内容</td></tr><tr><td>wrap</td><td>在文本域内换行的方式。值为off时表示不自动换行；值为hard表示自动按Enter键换行，换行标记会一同被发送到服务器，输出时也会换行；值为soft表示自动按Enter键换行，换行标记不会被发送到服务器，输出时仍然为一列</td></tr></table> 3. 选择域标签<select>和<option>: 可建立一个列表或者菜单 <select name="name" size="value" multiple> <option value="value" selected>选项一</option> <option value="value">选项二</option> <option value="value">选项三</option>.....</select> select 和 option 参数说明表 <table><tr><th>元素名</th><th>属性作用</th></tr><tr><td>name</td><td>选择域的名字</td></tr><tr><td>size</td><td>表示列表的行数</td></tr><tr><td>value</td><td>菜单的选项值</td></tr><tr><td>multiple</td><td>表示以菜单方式显示数据，省略则以列表方式显示数据</td></tr></table>	元素名	属性作用	name	文本域名字	rows	文本域的行数	cols	文本域的列数	value	文本域的默认内容	wrap	在文本域内换行的方式。值为off时表示不自动换行；值为hard表示自动按Enter键换行，换行标记会一同被发送到服务器，输出时也会换行；值为soft表示自动按Enter键换行，换行标记不会被发送到服务器，输出时仍然为一列	元素名	属性作用	name	选择域的名字	size	表示列表的行数	value	菜单的选项值	multiple	表示以菜单方式显示数据，省略则以列表方式显示数据	
元素名	属性作用																						
name	文本域名字																						
rows	文本域的行数																						
cols	文本域的列数																						
value	文本域的默认内容																						
wrap	在文本域内换行的方式。值为off时表示不自动换行；值为hard表示自动按Enter键换行，换行标记会一同被发送到服务器，输出时也会换行；值为soft表示自动按Enter键换行，换行标记不会被发送到服务器，输出时仍然为一列																						
元素名	属性作用																						
name	选择域的名字																						
size	表示列表的行数																						
value	菜单的选项值																						
multiple	表示以菜单方式显示数据，省略则以列表方式显示数据																						

参考资料及 应用资源	HTML+DIV+CSS网页设计与布局实用教程
作 业	课堂代码
教学反思	总结上课的问题,再做出改善。